Результати контролю якості атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
в період НМУ з 09-00 02.11.2026 до 09-00 03.11.2026

Місце виконання спостережень	Забруднююча речовина	ГДК макс. раз., мг/м^3	Максимально – разові концентрації, мг/м^3		ГДК сер. доб, мг/м3	Середня концентрація за звітний період, мг/м^3
			min	max		
В районі АПС № 1 В зоні впливу МВ	Оксид вуглецю	5,0	0,204	0,952	3,00	0,575
	Діоксид сірки	0,5	0,008	0,014	0,05	0,010
	Діоксид азоту	0,2	0,000	0,031	0,04	0,009
	Пил	0,5	нчм	нчм	0,15	-
В районі АПС № 2 В зоні впливу КХВ	Оксид вуглецю	5,0	0,927	1,114	3,00	0,994
	Діоксид сірки	0,5	0,033	0,142	0,05	0,089
	Діоксид азоту	0,2	0,001	0,001	0,04	0,001
	Пил	0,5	нчм	нчм	0,15	-
В районі АПС № 3 В зоні впливу ГД	Оксид вуглецю	5,0	0,65	0,69	3,00	-
	Діоксид сірки	0,5	0,01	0,01	0,05	-
	Діоксид азоту	0,2	0,022	0,025	0,04	-
	Пил	0,5	0,011	0,020	0,15	0,015
В розрахунковій точці №11 (в зоні впливу Проммайданчика № 1 ШУ ГД) вул. Філатова, 2	Пил	0,5	нчм	нчм	0,15	-

Примітка 1: контроль якості атмосферного повітря виконувався автоматизованими постами спостереження та фахівцями лабораторії екологічного контролю ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", свідоцтво № 08-0091/2023 від 22.12.2023 р про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

Примітка 2: 28.10.2026 аналізатор пилу АПС №1 демонтовано для проведення технічного обслуговування та діагностики. На час відсутності аналізатора пилу контроль якості атмосферного повітря проводився 2 рази на добу, в робочі дні, з використанням переносних приладів.

Примітка 3: після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПС №2 визнано непридатним. На час відсутності вимірювача пилу контроль якості атмосферного повітря проводився 2 рази на добу, в робочі дні, з використанням переносних приладів.

Примітка 4: 19.10.2026 газоаналізатори на АПС №3 було демонтовано у зв'язку з проходженням планової повірки та калібрування. На період відсутності приладу, контроль якості атмосферного повітря в районі розташування посту виконувався фахівцями підприємства 2-а рази на добу у робочі дні, із застосуванням переносних приладів.

Примітка 5: значення нчм - нижче чутливості методики/методу.

Примітка 6: середньодобові концентрації по пилу на АПС №№1,2 в розрахунковій точці №11 та газоподібним на АПС №3 не визначаються, так як за звітній період визначено по дві максимально разові концентрації забруднюючих речовин із застосуванням переносних приладів.